



LEYENDA ESPECIALES

	DETECTOR DE PRESENCIA ALCANCE 12x12m.
	DETECTOR DE PRESENCIA ALCANCE 30x6m.
	SIRENA EXTERIOR DE INTRUSION
	SIRENA INTERIOR DE INTRUSION
	ALTAVOZ DE SUSPENSION/EMPOTRADO
	PLACA EXTERIOR PORTERO ELECTRONICO
	PLACA INTERIOR PORTERO ELECTRONICO
	CENTRALITA INCENDIOS
	CENTRALITA ANTIROBO
	TECLADO ANTI-INTRUSION
	CENTRALITA MEGAFONIA
	RACK INFORMÁTICA
	MICRÓFONO
	PULSADOR DE ALARMA S/CITE DB SUA-3
	CENTRALITAS DE ALARMA S/CITE DB SUA-3
	ALTAVOZ TIPO PROTECTOR DE EXTERIOR
	CAJA ACUSTICA
	DETECTOR HUMOS
	AP (PUNTO ACCESO WI-FI) Instalación en Falso Techo (6 RACK si cercanía)
	TOMA DE VOZ
	BANDEJA METALICA GALVANIZADA LISA 83x30x30mm CANTOS DE 15x30mm DISTANCIA ENTRE BANDEJAS 81-DATOS 30cm MINIMO.
	CAJA MECANISMOS TIPO 1 4 Tomas de corriente 2 RJ-45- VOZ+DATOS - CAT 6a
	COLUMNA DESDE FORJADO ELECTRIFICACION MESA INFORMÁTICA 4 T.C. 10/16 A + 2 RJ-45 (VOZ) CATEGORIA 6a TIPO 2 - DOTADA DE PROTECTOR CONECTOR - 1 TABLERA PORTANUMEROS (VOZ Y DATOS)

LEYENDA MECANISMOS/BT

	CUADRO ELÉCTRICO
	BANDEJA METALICA GALVANIZADA LISA 83x30x30mm CANTOS DE 15x30mm DISTANCIA ENTRE BANDEJAS 81-DATOS 30cm MINIMO.
	Controlador integrado de iluminación con fotocélula LUXSENSE de PHILIPS
	Reactoras electrónicas HF regulables
	DETECTOR DE PRESENCIA UNIDIRECCIONAL 16 m PASILLOS
	DETECTOR DE PRESENCIA 360º ASEOS
	DETECTOR DE PRESENCIA 360º RECINTOS
	DETECTOR HUMOS
	TOMA DE CORRIENTE ESTANCO 2P+T 10/16A IP54 PROTECCIÓN ALVEOLAR (1,5m DEL SUELO EN AULAS)
	MECANISMO INTERRUPTOR 16A/250V
	MECANISMO INTERRUPTOR ESTANCO 16A/250V IP54
	MECANISMO CONMUTADOR ESTANCO 16A/250V IP54
	MECANISMO CONMUTADOR ESTANCO 16A/250V IP54
	MECANISMO INTERRUPTOR 10/16A CRUZAMIENTO
	MECANISMO INTERRUPTOR 10/16A CRUZAMIENTO ESTANCO
	TOMA DE CORRIENTE 2 P+1/25A
	TOMA DE CORRIENTE 3 P+1/25A
	TOMA DE CORRIENTE 3P+T 10/16A/250V PROTECCIÓN ALVEOLAR (1,5m DEL SUELO EN AULAS)
	CAJAS DE 3 ELEMENTOS: 1 ROSETAS RJ-45 Cat 6 (VOZ+DATOS) 1 TABLERA DE PROTECTOR CONECTOR 2 TOMAS CORRIENTE
	COLUMNA DESDE FORJADO ELECTRIFICACION MESA INFORMÁTICA
	2 T.C. 10/16 A + 1 RJ-45 CATEGORIA 6
	3 T.C. 10/16 A + 1 RJ-45 CATEGORIA 6
	CAJA MECANISMOS TIPO 1 2 TOMAS DE CORRIENTE 2 RJ-45- VOZ+DATOS - CAT 6

LEYENDA LUMINARIAS

	Tiro de LED empotrada
	Pantalla LED empotrada con difusor ciego tipo Cipal
	Pantalla LED empotrada con difusor ciego tipo Cipal Regulable
	Pantalla LED empotrada ESTANCA Regulable
	Pantalla LED empotrada ESTANCA
	Pantalla estanca LED
	Aplicar de pared LED.
	Downlight LED empotrado-CUADRADO
	Luminaria LED asimétrica para plano
	Proyector de led para ubicación en poste
	Proyector pared LED (Sala Gimnasio)
	Luminaria superficie exterior Surface Narrow LED 24W Surface Narrow o equivalente, IP44, Aluminio
	Luminaria de emergencia (6W) 165 lum. 1 h funcionamiento
	Luminaria de emergencia y señalización (6W) 165 lum. 1 h funcionamiento
	PROYECTOR EMERGENCIA (GIMNASIO)
	ARQUETA ELÉCTRICA DE JARDÍN
	POSTE H=12 m.
	DETECTOR DE PRESENCIA UNIDIRECCIONAL 16 m PASILLOS
	DETECTOR DE PRESENCIA 360º ASEOS
	DETECTOR DE PRESENCIA 360º RECINTOS

NOTAS

INSTALACIÓN: ALUMBRADO EXTERIOR

NOTA 1: La luminaria de empotrar en pared en la entrada de las colonias no ubicado a una altura mínima del pavimento de 3 metros.

NOTA 2: En el interior de la columna la instalación se realizará totalmente de PVC flexible con conector RJ-45 3G+1T+1mm2.

NOTA 3: En postes las letras r, s y t, representan 3 circuitos distintos.

PLANTA BAJA

Revisión:	Fecha:	Realizado:	Supervisado:	Aprobado:	Revisión:	Fecha:	Realizado:	Supervisado:	Aprobado: